



19.02.2017

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

TAŚMA DWUSTRONNA DARPEX PLUS LINE

OPIS PRODUKTU

Taśma piankowa dwustronna przeznaczona jest do stosowania na różnego typu powierzchni. Wykonana została z najwyższej jakości pianki polietylenowej. Charakteryzuje się dużą odpornością na wodę, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

BUDOWA

Klej: akrylowy, czuły na nacisk, zapewniający wysoką przyczepność.

Nośnik: pianka polietylowa.

Wyłożenie: folia silikonowa.

APLIKACJA

Aplikacja na powierzchniach samochodowych: mocowanie zewnętrznych listew oraz profili bocznych, mocowanie emblematów.

Aplikacja-zastosowanie w przemyśle: znaki i tablice.

Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

DANE TECHNICZNE

Grubość: w zależności od produktu:	15 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm.
Gęstość: 100 kg/m ³	
Wytrzymałość na rozwarstwianie:	100 kg/m ³
Wytrzymałość na ścinanie:	24,5 N/25 mm
Wytrzymałość na ścinanie:	6,6 kgf/cm ²
Zakres temperatury:	-20°C do +120°C
Odporność na rozpuszczalniki:	Bardzo dobra
Odporność na promieniowanie UV:	Bardzo dobra
Odporność na wilgoć:	Bardzo dobra

ZALECENIA DO UŻYCIA

Temperatura: +15°C do +25°C

Podłoże: należy oczyścić oraz odtłuścić podłoże. Wrażliwy na nacisk klej musi być stosowany przy maksymalnym ciśnieniu. Wskazany poziom wydajności zostaje osiągnięty po upływie 24h w temperaturze +23°C.

PRZECHOWYWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI:

Przechowywać w czystym i suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Termin przydatności 12 miesięcy/10°C do 30°C.

Sporządzono dla:

s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak

ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo

tel.: 618 142 113 email: sklep@darpex.pl

www.darpex.pl